



ROIL PETROLI

Roil Nautilus Marine SAE 15W-40

Olio per motori benzina e diesel della Motonautica

APPLICAZIONI

- Notevole resistenza alle alte temperature
- Elevato potere detergente/disperdente ed antiossidante
- Ottima pulizia del motore
- Facili avviamenti a freddo
- Eccellente protezione contro usura, corrosione e ossidazione dei vari organi motore

LIVELLI DI QUALITA'

IL NAUTILUS MARINE TURBO 15W-40 presenta i seguenti livelli di qualità internazionali e le seguenti approvazioni di costruttori:

- ACEA A2-96/B2-96
- API SG/CF-4
- VOLVO VDS
- CAT TO-2

PREROGATIVE

Olio multigrado pluristagionale per motori a ciclo diesel e benzina ad aspirazione naturale o sovralimentata al massimo livello di prestazioni erogabili, adatto a qualsiasi condizione climatica. Può essere utilmente utilizzato anche nei motori a benzina, consentendo grazie ai suoi particolari additivi con proprietà detergenti-disperdenti, antiosidanti, anticorrosive ed antiusura, immediate partenze a freddo mantenendo invariata la sua caratteristica di viscosità/temperatura.

COMPOSIZIONE

Formulato con basi minerali accuratamente selezionate, un pacchetto di additivi ad alte prestazioni ed un miglioratore dell'indice di viscosità molto stabile alle sollecitazioni di taglio.

INTERVALLO CAMBIO OLIO

Si raccomanda di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore del motore

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	15W-40
Densità a 15 °C, kg/dm ³ ASTM D1298	0,884
Punto di infiammabilità, °C ASTM D92	223
Punto di scorrimento, °C ASTM D97	-27
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C cSt a 100 °C ASTM D445	103,2 13,8
Indice di viscosità ASTM D2270	134
TBN, mgKOH/g ASTM D2896	10,1
Ceneri solfatate, %peso ASTM D874	1,32