



REFRIGERANTE PER MOTOSEGA

Olio biodegradabile per catene di motosega

APPLICAZIONI

- Largamente usato nelle industrie di legname, nelle apparecchiature per l'abbattimento e la potatura degli alberi;
- raccomandato per la lubrificazione delle catene di motosega, di qualsiasi dimensione e tipo;
- non adatto per la lubrificazione del motore, quindi non deve mai essere usato come riempimento o come rabbocco della coppa del motore.

PREROGATIVE

Il REFRIGERANTE PER MOTOSEGA è un fluido che non danneggia l'ambiente: è stato studiato appositamente per venire incontro alle preoccupazioni dell'opinione pubblica nei riguardi dei potenziali effetti dannosi, a lungo termine, degli oli base per catene, distillati da petrolio, sull'ecosistema delle nostre foreste. Formulato con oli di natura vegetale e perciò è biodegradabile. Allo stesso tempo è stabile nelle normali condizioni d'uso ed assicura un'efficace lubrificazione delle catene da motoseghe.

La biodegradabilità del BIO-VEG è stata stabilita con severe prove di laboratorio. Con il metodo CEC L-32 è stato dimostrato che il prodotto è biodegradabile al 98%.

Il Fluido è stato anche sottoposto a prove su campo: si sono ottenuti risultati positivi in tutte le prove, dalla fluidità alle basse temperature alle ottime prestazioni nelle concrete operazioni di taglio della legna su molteplici tipi di legname.

Presenta inoltre le seguenti proprietà:

- eccellenti caratteristiche antiusura, che assicurano lunga vita alla catena;
- buona resistenza all'ossidazione, in modo da evitare la formazione di depositi nelle maglie della catena;
- protezione da ruggine e corrosione per le maglie della catena.

COMPOSIZIONE

E' un prodotto a base di esteri del TMP (trimetilpropano).

CARATTERISTICHE TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/dm ³ ASTM D1298	0,920
Punto di infiammabilità, °C ASTM D92	250
Punto di scorrimento, °C ASTM D97	-2
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C ASTM D445	60