



ROIL PETROLI

Roil Multi Funzionale Macchine Agricole 10W30

Olio multifunzionale macchine movimento terra ed agricoltura

APPLICAZIONI

- Motori cambio, differenziali, riduttori, trasmissioni, impianti idraulici;
- motori di moderna concezione ove richiesto lubrificante di tipo STOU (Super Tractor Oil Universal);
- idoneo per impiego sui motori di macchine movimento terra e macchine agricole.

LIVELLI DI QUALITA'

IL ROIL MULTIEFFE 10W30 presenta i seguenti livelli di qualità internazionali e le seguenti approvazioni di costruttori:

GL-4

ACEA A2/B2 API CE/SF - CF-4

API SH/CG-4 SAE 10W30

ALLISON C4-CAT TO-2

PREROGATIVE

L'AGRI MULTIF 10W30 è un olio multifunzionale multigrado per la lubrificazione di motori, ed impianti idraulici, cambi e differenziali di macchinari agricoli e macchine movimento terra. La sua specifica formulazione e l'utilizzo di basi lubrificanti particolarmente pregiate, conferiscono al prodotto eccellente stabilità viscosimetrica indipendentemente dalle temperature ambientali e di esercizio. Eccellenti caratteristiche antiusura ed E.P.

COMPOSIZIONE

Formulato con basi minerali accuratamente selezionate, un pacchetto di additivi ad alte prestazioni ed un miglioratore dell'indice di viscosità molto stabile alle sollecitazioni di taglio.

INTERVALLO CAMBIO OLIO

Si raccomanda di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore del macchinario.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	10W-30
Densità a 15 °C, kg/dm ³ ASTM D1298	0,875
Punto di infiammabilità, °C ASTM D92	223
Punto di scorrimento, °C ASTM D97	-30
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C	75
cSt a 100 °C ASTM D445	11.5
Indice di viscosità ASTM D2270	134
TBN, mgKOH/g ASTM D2896	10,1
Ceneri solfatate, %peso ASTM D874	1,32